

Autonics PSA-V01-RC1/8

101.3 ~ 0 kPa
Out NPN



CÔNG NGHIỆP LẠNH .COM
CƠ ĐIỆN LẠNH CHÍNH HÃNG

0982 67 24 67

Cảm biến áp suất Autonics PSA-V01-RC1/8

PSA-V01-RC1/8 được sử dụng trong hệ thống áp suất âm (-101.3 kPa đến 0). Tương tự các sản phẩm khác trong dòng Autonics PSA series, nó áp dụng với môi chất khí không ăn mòn.

Contact: 0982 67 24 67 - online@congnhieplanh.com

Details

Chất lỏng áp dụng	(Loại khí nén) Khí, khí không ăn mòn
Hướng lắp đặt cổng áp suất	Lắp mặt sau(3 hướng)
Cổng áp suất	Rc(PT)1/8
Loại kết nối	Loại cáp(Loại cáp: 2m)
Loại áp suất	Áp suất âm
Dải áp suất định mức	0.0 đến -101.3kPa
Đơn vị áp suất hiển thị	kPa, kgf/cm ² , bar, psi, mmHg, inHg, mmH ₂ O
Ngõ ra điều khiển_NPN mạch thu hở	NPN mạch thu hở
Ngõ ra/ngõ vào tùy chọn	Ngõ ra điện áp (1-5VDC)
Nguồn cấp	12-24VDC ±10%(sóng P-P: max. 10%)
Dòng tiêu thụ	Max. 50mA
Cấu trúc bảo vệ	IP40
Tiêu chuẩn	CE

Ngõ ra điều khiển_Độ trễ	1 chữ số cố định (2 số cho đơn vị psi)
Ngõ ra điều khiển_Lỗi lặp lại	$\pm 0.2\%$ F.S. ± 1 chữ số
Ngõ ra điều khiển_Thời gian đáp ứng	Tùy chọn 2.5ms, 5ms, 100ms, 500ms
Môi trường_Nhiệt độ xung quanh	-10 đến 50°C, bảo quản: -20 đến 60°C
Môi trường_Độ ẩm xung quanh	35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH
Chất liệu	Vỏ mặt trước, mặt sau: Polycarbonate(insert glass), Cổng áp suất: die-cast(Zn)
Trọng lượng	Xấp xỉ 200g(Xấp xỉ 120g)