



CÔNG TẮC ÁP SUẤT DANFOSS MBC 5000 (061B201266)

Công tắc áp suất Danfoss MBC 5000 - 061B201266:
phạm vi cài đặt: -0,2 ~ 1,0 bar; Áp suất làm việc tối đa:
15 bar; kích thước kết nối áp suất: 1/4 inch; Độ kín: IP65.

Contact: 0982 67 24 67 - online@congngheplanh.com

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TẮC ÁP SUẤT DANFOSS MBC 5000 - 061B201266

Trọng lượng tổng	0.28 kg
Trọng lượng tịnh	0.19 kg
EAN	5702428366618
Tín hiệu cảnh báo	Falling
Nhiệt độ môi trường tối đa [°C]	85 °C
Nhiệt độ môi trường tối thiểu [°C]	-40 °C
Nhiệt độ môi trường tối đa [°F]	185 °F
Nhiệt độ môi trường tối thiểu [°F]	-40 °F
Chứng nhận	CCC CE EAC LVD RoHS RoHS China LLC CDC EURO-TYSK
Áp suất nổ [bar]	30 bar
Chức năng công tắc	SPDT
Định mức công tắc	AC15=0.5 A, 250 V DC13=12 W, 125 V

Diff. tối đa [bar]	0.45 bar
Diff. tối thiểu [bar]	0.3 bar
Kết nối điện Male/Female	Female
Kết nối điện	DIN-plug
Kích thước kết nối điện	Pg 11
Chuẩn kết nối điện	EN 175301-803-A
Chuẩn kỹ thuật điện	EN 60947-5
Mức bảo vệ	IP65
Thiết lập mặc định [bar]	0.5 bar
Thiết lập mặc định [MPa]	0.05 MPa
Áp suất test tối đa [bar]	15 bar
Áp suất test tối đa [psig]	218 psig
Áp suất làm việc tối đa [bar]	15 bar
Áp suất làm việc tối đa [psig]	220 psig
Quy cách đóng gói	Nhiều sản phẩm
Kích thước kết nối áp suất	1/4
Chuẩn kết nối áp suất	ISO 228-1
Loại kết nối áp suất	G
Áp suất Male/Female	Female
Phân loại theo áp suất	Áp suất thấp
Bộ phận cảm biến áp suất	Ống
Phụ kiện sản phẩm	Phụ kiện công tắc
Mô tả sản phẩm	Công tắc áp suất
Tên dòng sản phẩm	MBC

Nhóm sản phẩm	Công tắc và bộ điều nhiệt
Tên sản phẩm	Công tắc áp suất Danfoss
Số lượng đóng gói	32 cái / thùng
Phạm vi điều chỉnh tối đa [bar]	1 bar
Phạm vi điều chỉnh tối thiểu [bar]	-0.2 bar
Phạm vi điều chỉnh tối đa [MPa]	0.1 MPa
Phạm vi điều chỉnh tối thiểu [MPa]	-0.02 MPa
Chức năng reset	Auto
Khả dụng với	Không
Từ khóa thông số kỹ thuật	1011-1CB04
Dòng sản phẩm	Danfoss MBC 5000 series