



Danfoss EVRA 10
032F6210

VAN ĐIỆN TỬ DANFOSS EVRA 10 032F6210

Van điện tử Danfoss EVRA 10 - 032F6210: chức năng NC; Kết nối đầu ra: mặt bích; Kết nối đầu vào: mặt bích; Lựa chọn đóng/mở thủ công: có; Lưu lượng: 1,5 m³/h.

Contact: 0982 67 24 67 - online@congnhieplanh.com

THÔNG SỐ CHI TIẾT TI VAN ĐIỆN TỬ DANFOSS EVRA 10 – 032F6210

Trọng lượng tổng	1.78 kg
Trọng lượng tịnh	1.34 kg
EAN	5702422178361
Kích thước trực truyền động [mm]	13.5 mm
Nhiệt độ môi trường	-40 - 80 °C
Nhiệt độ môi trường tối đa [°F]	175 °F
Nhiệt độ môi trường tối thiểu [°F]	-40 °F
Chứng nhận	C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK
Vật liệu thân	Gang thép
Tích hợp coil	Không
Lưu lượng [gal/min]	1.73 gal/min
Hướng	Van thẳng
Chỉ thị hướng	Mũi tên một chiều chạm nổi

Chức năng	NC
Loại kết nối ngõ vào	Mặt bích - FLANGE
Lưu lượng [m³/h]	1,5 m ³ /h
Lựa chọn vận hành thủ công	Yes
Áp suất làm việc tối đa [bar]	42 bar
Áp suất làm việc tối đa [psig]	610 psig
MaxOPD[bar] 10W AC	21 bar
MaxOPD[bar] 12W AC	25 bar
MaxOPD[bar] 20W DC	18 bar
MaxOPD[psi] 14W AC	300 psi
Lưu ý nhiệt độ môi chất tối đa	Xà đá 130°C/265°F
Nhiệt độ môi chất tối đa [°C]	105 °C
Nhiệt độ môi chất tối thiểu [°C]	-40 °C
Nhiệt độ môi chất tối đa [°F]	221 °F
Nhiệt độ môi chất tối thiểu [°F]	-40 °F
MinODP [bar]	0.05 bar
MinODP [psi]	0.72 psi
Kích thước lỗ van [mm]	10 mm
Loại kết nối ngõ ra	Mặt bích - FLANGE
Quy cách đóng gói	Gói đơn
Tên phụ tùng ứng dụng	EVRA / EVRAT
Phụ tùng sản phẩm	Mặt bích Phụ tùng van điện từ
Dòng sản phẩm	EVRA
Nhóm sản phẩm	Van điện từ Danfoss

Tên sản phẩm	Van điện từ Danfoss
Số lượng đóng gói	1 cái
Các loại gas hỗ trợ	R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A
Tính khả dụng	Phụ tùng van điện từ
Loại	EVRA 10
Tên	Van điện từ
Sơ đồ van	SERVO-DIAPHRAGM