



Danfoss  
GBC 12S  
009L7022

## VAN CHẶN DANFOSS GBC 12S 009L7022

Van chặn Danfoss GBC 12S - 009L7022: ngõ ra: đầu hàn, phi 12mm; ngõ vào: đầu hàn, phi 12mm; môi chất ứng dụng: gas Freon.

Contact: 0982 67 24 67 -  
online@congnghieplanh.com

## THÔNG SỐ CHI TIẾT VAN CHẶN DANFOSS GBC 12S - 009L7022

Trọng lượng	0.19 kg
EAN	5702428515795
Cổng truy cập	không
Chứng nhận	C UL US LISTED CE EAC
Vật liệu thân van	Thau
Vật liệu đầu nối	Đồng
Lưu lượng [gal/min]	15,2 gal/min
Hướng van	Van thẳng
Equipment	Cap w. wire seal
Hướng dòng	Bi-flow
Chỉ thị hướng dòng	Mũi tên 2 chiều chạm nổi
Kiểu kết nối ngõ vào	Đầu hàn
Kích thước ngõ vào [in]	1/2 in
Lưu lượng [m <sup>3</sup> /h]	13,17 m <sup>3</sup> /h

<b>Nhiệt độ môi chất tối đa [°C]</b>	80 °C
<b>Áp suất test tối đa [bar]</b>	65 bar
<b>Áp suất test tối đa [psig]</b>	940 psig
<b>Áp suất làm việc tối đa [bar]</b>	45 bar
<b>Áp suất làm việc tối đa [psig]</b>	650 psig
<b>Lưu ý nhiệt độ môi chất</b>	100°C-150°C chỉ trong một thời gian ngắn
<b>Môi chất không dầu</b>	R1234ze(E) R134a R513A R515B R516A
<b>Kiểu kết nối ngõ ra</b>	Đầu hàn
<b>Kích thước ngõ ra [in]</b>	1/2 in
<b>Quy cách đóng gói</b>	Nhiều sản phẩm
<b>Tùy chọn lắp bảng điều khiển</b>	M3 × 0.5 (2 cái)
<b>Các phụ kiện sản phẩm</b>	Phụ kiện van BM/GBC
<b>Mô tả sản phẩm</b>	Van Bi
<b>Dòng sản phẩm</b>	GBC v2
<b>Nhóm sản phẩm</b>	Van đóng ngắt và điều chỉnh
<b>Tên sản phẩm</b>	Van Bi đóng ngắt, van chặn Bi
<b>Số lượng đóng gói</b>	30 cái
<b>Môi chất khả dụng</b>	R134a R22/R407C R407A R407F R410A R448A R449A R450A R452A R513A

	R1234yf R407H R449B R454C R455A R515B R516A R1234ze(E) R290 R452B R454B R454A R404A/R507A R463A
<b>Khả dụng</b>	Phụ tùng van BM/GBC
<b>Nhiệt độ tối đa [°C]</b>	150 °C
<b>Nhiệt độ tối thiểu [°C]</b>	-40 °C
<b>Nhiệt độ tối đa [°F]</b>	300 °F
<b>Nhiệt độ tối thiểu [°F]</b>	-40 °F
<b>Loại</b>	GBC 12s
<b>Các môi chất đã được kiểm duyệt</b>	R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A